

Omschrijving: Sneldrogende, goed vullende en vochtregulerende grondverf. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

- Stofdroog na ca. 1 uur.
- Overschilderbaar na ca. 5 uur.

Verbruik:

Ca. 16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Ondergronden

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met een geschikte roestwerende Profpartner menie, daarna Profpartner Snelgrond.

Afwerking: Kan worden afgeschilderd met oplosmiddelhoudende of watergedragen lakken.

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Alkydhars
Vaste bestanddelen:	65% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1.65 kg/l
Verdunning:	Terpentine/ white spirit
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine/ white spirit
Kleur/ tint:	Wit