

**Omschrijving:** Goed vullende, vochtregulerende alkyd grondverf. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

**Eigenschappen:**

- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

- Stofdroog na ca. 2 uur.
- Overschilderbaar na ca. 18 uur.

**Verbruik:**

Ca. 15 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Ondergronden**

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Profpartner Grondverf.

**Afwerking:** Kan worden afgeschilderd met oplosmiddelhoudende of watergedragen lakken.

**Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:**

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

**Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**Technische gegevens:**

Bindmiddel:	Alkydgars
Vaste bestanddelen:	62% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1.4 kg/l
Verdunning:	Terpentine/ white spirit
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine/ white spirit
Kleur/ tint:	Wit, grijs, zwart