

Omschrijving: Zeer goed dekkende matte en uitstekend afwasbare muurverf op basis van kunstharstdispersie. Voor binnen.

Eigenschappen:

- Dekkt veelal in één keer
- Goed afwasbaar
- Eenvoudig te verwerken

Verwerking: Geschikt voor het schilderen van muren en plafonds in woonkamer, slaapkamer, hal enz. Minder geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamer en keuken. Profpartner Ultra Dekkend is ademend en weinig spattend

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

- Stofdroog na ca. 2 uur.
- Overschilderbaar na ca.5 uur.

Verbruik:

Ca. 10 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Ondergronden

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met dekkende muurprimer of een diepgrondeer/ fixeermiddel.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Voorbehandelen met dekkende muurprimer of een diepgrondeer.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met een diepgrondeer/ fixeermiddel.

Niet watervast verflagen (veegvast): Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met een diepgrondeer/ Fixeermiddel.

Beton: Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan behandelen met dekkende muurprimer of met een diepgrondeer/fixeermiddel.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een Profpartner Gipsgrondeer. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen voorbehandelen met een diepgrondeer/ fixeermiddel.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Dan behandelen met dekkende muurprimer of met een diepgrondeer/fixeermiddel.

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Acryllatex
Vaste bestanddelen:	45 % m/m
Soortelijk gewicht:	ca. 1.45 kg/l
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water
Kleur/ tint:	Wit en RAL 9010