DIEPGROND

Omschrijving: Kleurloos, reukarm en watergedragen fixeermiddel voor het vastzetten van poederende ondergronden. Dringt diep in de ondergrond en zorgt voor een betere hechting van de afwerklaag op de ondergrond. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Speciaal bedoeld voor licht poederende of sterk absorberende oppervlakken. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, etc.

Eigenschappen:
- Dringt gemakkelijk en diep in de poriën van de ondergrond en verstevigt deze
- Is ademend en droogt snel
- Verbetert de hechting op de ondergrond en het rendement van de afwerklaag

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In een onverdunde laag aanbrengen met een kwast of blokkwast.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog: Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar: Na ca. 4 uur.

Verbruik: Ca. 6-10 m² /liter per laag, sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag verwijderen.

Poederende-, poreuze- en absorberende ondergronden: Grondig schoonmaken door afborstelen en/of afwassen met water, vervolgens laten drogen. Daarna een laag Diepgrond aanbrengen.

Niet watervaste lagen (veegvast): Volledig afwassen met schoon water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Vervolgens na droging Diepgrond aanbrengen

Prestaties: Fixeert volledig de ondergrond, zodat die zonder problemen kan worden overgeschilderd. Verhoogt het rendement van de volgende lagen.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Fixeermiddel is geen isoleermiddel. Niet in meerdere lagen aanbrengen, zodat de ondergrond te sterk gaat glanzen, want dit kan de hechting nadelig beïnvloeden. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	12% in gewicht
S.G.:	Ca. 1 g/ml
Viscositeit:	20 sec Din cup 4 @ +20°C
Tint:	Kleurloos
Verdunning:	Niet verdunnen!
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Holtum Noordweg 1
6121 RE Born
Postbus 212
6120 BA Born
T: 046 4818 700
E: info@profpartner.nl

De doeltreffendheid van onze producten en systemen is gebaseerd op materiaal- en grondstofontwikkelingen, laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van deze producten en systemen daar het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van factoren die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.